

## Produktdatenblatt Fahrzeugbeschriftung

Informationen zur Erstellung der Druckdaten

### Allgemeine Richtlinien zur Anlage der Daten

Grundsätzlich ist eine Verklebung auf alle lackierten Fahrzeugteile und die Scheiben möglich. Unlackierte Kunststoffteile können in der Regel nicht beklebt werden.

Beklebung auf die Fenster ist, neben herkömmlicher undurchsichtiger Klebefolie, auch mit perforierter, blickdurchlässiger Spezialfolie möglich.

Wichtige Elemente, wie z.B. Schrift oder Logos, die in Konturschnitt auf die Fenster geklebt werden, sollten möglichst in einer hellen Farbe angelegt werden, um einen guten Kontrast zu den meist dunkel erscheinenden Scheiben zu gewährleisten.

Zu verarbeitende Pixelbilder sind bitte in einer möglichst hohen Auflösung einzureichen (bestenfalls 300 dpi).

### Schriftelemente sind bei der Anlage bitte in Pfade / Vektoren umzuwandeln.

Für die Erstellung von Konturschnitten benötigen wir Daten in VEKTORFORMATEN!

**Illustrator, Freehand, Corel-Draw oder Vektor-EPS mit Pfaden.**

Ausführliche Informationen zum Konturschnitt erhalten Sie in der PDF-Datei **ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR DRUCKVORBEREITUNG**.

Die häufig am Heck, manchmal an der Seite des Fahrzeugs angebrachte Typenbezeichnung ist in den meisten Fällen aufgeklebt und muss möglicherweise zur Beklebung des Autos unwiderruflich entfernt werden. Dies trifft z.B. definitiv bei einer Vollverklebung des Fahrzeugs zu.

**Bitte halten Sie in jedem Fall Rücksprache mit einem unserer Mitarbeiter, ob wir eine Fahrzeugbeklebung nach Ihren Wünschen ermöglichen können!**

### Fahrzeugbeispiele:



**Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe? Rufen Sie uns an! 0231 - 477 896 - 0**